

TORRE PRO DOBLE SAFE 75X190 - 8,20 ALTURA DE TRABAJO IBERANDAMIOS

El tamaño base de la misma es de 75 cm de ancho de marco y 190 cm de longitud de plataforma, la cual es Hidrófuga y Antideslizante.

El dimensionado universal de estas torres móviles las hace intercambiables con otras marcas populares.

Nuestros productos son de alta calidad y están diseñados para el profesional más exigente en materia de seguridad en el trabajo.

Certificado TÜV de cumplimiento normativa EN 1004:2021 de seguridad en andamios.

FICHA TÉCNICA:

Ancho de marco	75 m
Longitud de plataforma	1,90 m
Altura de plataforma	6,20 m
Altura de trabajo máxima	8,20 m
Tipo de plataforma	Con trampilla
Altura andamio completo	7,20 m
Peso total	197,34 kg

INFORMACIÓN EXTRA:

- Máx capacidad de carga: 750 kg
- Máx capacidad de carga de la plataforma: 200 kg/m²
- Max carga por rueda: 500 kg
- Muy ligero y manejable de usar y también fácil de almacenar.
- Los peldaños tienen un perfil antideslizante para un agarre extra.
- Diámetro de tubo 50 mm
- Espesor de tubo 2 mm
- Todas las piezas fabricadas con aluminio de alta calidad y soldaduras robotizadas.

Componentes	Código	Cantidad	Peso unidad (kg)	Dimensiones (ancho x largo x alto) en cm
Marco 75-28-7	30303	6	8,00	210x75x5
Marco 75-28-4	30302	2	4,50	110x70x5
Barandilla Safe Install 190	30359	6	6,7	199x75x175
Plataforma con trampilla 190	40106	3	13,70	11x60x190
Barra diagonal 190	30326	2	2,00	225x5x5
Barra horizontal 190	30321	2	1,70	200x5x5
Telestabilizador 2,00 m	40212	4	4,90	212x15x10
Rueda NYLON con husillo de acero (500 kg)	40209	4	5,50	74x28x10
Rodapié de aluminio 75-190	40230	1	9,80	190x15x17
Clips de seguridad	30342	12	0,02	5x7x2

