

ANDAMIO PLEGABLE 75X190 7,50 M ALTURA DE TRABAJO CON ESTABILIZADORES Y RODAPIÉ

El andamio plegable de altura de trabajo de 7,50 m, es un modelo de alta calidad y diseñado para el profesional que establece altos estándares en términos de seguridad.

El dimensionado universal de estos andamios plegables les hace imprescindibles en cualquier obra que se precie.

Incluye 2 estabilizadores, siendo OBLIGATORIOS SEGÚN NORMATIVA ESPAÑOLA a partir de 4,70 m de altura de trabajo.

Este modelo tiene un ancho de 75 cm, lo que permite acceder a cualquier espacio interior sin tener que desmontarlo.

Certificado TÜV de cumplimiento normativa EN 1004 de seguridad en andamios.

FICHA TÉCNICA:

Ancho de marco	0,75 m
Longitud de plataforma	1,90 m
Altura de plataforma	5,20 m
Tipo de plataforma	Con trampilla
Altura andamio completo	6,35 m
Peso total	131,72 kg

INFORMACIÓN EXTRA:

- Max capacidad de carga: 250 kg
- Max capacidad de carga de la plataforma: 200 kg/m² (distribuida uniformemente)
- Max carga por rueda: 180 kg
- Muy ligero y manejable de usar y también fácil de almacenar.
- Los peldaños tienen un perfil antideslizante para un agarre extra.
- Diámetro de tubo 50 mm
- Espesor de pared de tubo 2 mm
- Todas las piezas fabricadas con aluminio de alta calidad y soldaduras robotizadas.
- Tiempo de montaje: 10 minutos

Componentes	Código	Cantidad	Peso unidad (kg)	Dimensiones (ancho x largo x alto) en cm
Unidad plegable 6 pasos	40247	3	14,80	75x200x180 abierto
Unidad plegable 4 pasos	40241-4	1	10,90	75x200x112 abierto
Plataforma con trampilla 190	40105	3	13,70	11x60x200
Barra horizontal de 190 cm	30321	2	1,70	200x5x5
Barra diagonal 190	30326	3	2,00	230x5x5
Estabilizador 200 cms	40210	2	4,00	208x15x10
Rodapie 190x75	40220	1	8,00	185x15x15
Rueda de andamio plegable 150 mm	100445	4	2,40	30x20x10
Clips de seguridad	30342	16	0,02	5x7x2

