

Lo llamamos “Elevación propulsada sin alimentación”

Sin batería ni alimentación eléctrica, el PecoLift se eleva simplemente con girar la manivela; este mecanismo patentado de elevación le desliza suavemente hasta la altura de trabajo deseada en cuestión de segundos.

Sin baterías (que cargar y mantener) y sin aceite hidráulico, el PecoLift es una solución verdaderamente respetuosa con el medio ambiente. Su reducido huella y su facilidad de uso ofrece por fin una solución puramente mecánica que no es necesario instalar o desplegar y por la que no hace falta trepar.

Características principales

- Fácil de usar - girar la manivela para elevar
- Mecanismo de elevación patentado*, no necesita alimentación
- Ligero, fácil de maniobrar
- Huella reducida (0.99 m x 0.70 m)
- Ciclos de elevación ilimitados, se puede utilizar 24 horas al día los 7 días de la semana
- Diseño resistente, para años de vida útil sin problemas
- Costes operativos mínimos, prácticamente sin mantenimiento

DESPLAZABLE MANUALMENTE

Uso en interiores con elevación manual

Altura de trabajo: 3.50 m

Aplicaciones: Fontanería, mantenimiento e ingeniería, limpieza. Pintura. Sector minorista. FM.



Modelo PECOLIFT

ACCESO DE BAJO NIVEL

Especificaciones

DIMENSIONES DE TRABAJO

Altura máxima de trabajo:	3.50 m
Altura máxima de la plataforma:	1.50 m
Dimensiones de la cesta:	0.72 m (L) x 0.60 m (A)
Huella de trabajo:	0.99 m x 0.70 m
Carga nominal segura:	150 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima:	200 N
Pendiente máxima para funcionamiento:	0,5 grados
Fuerza máxima del viento:	Solo para uso en interiores, 0 (cero) mph
Carga máx. de las ruedecitas:	125 kg (1.23kN)
Fuerza máxima de las ruedas:	125 kg
Nivel de presión acústica:	Menos de 70 dba

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE CIERRE

Longitud:	0.99 m
Anchura:	0.70 m
Altura:	1.55 m
Peso:	180 kg

CICLOS DE ELEVACIÓN

Ilimitados

Características de seguridad

- Entrada en cesta con autofrenado
- Freno de autobloqueo al elevarse
- Se eleva sólo cuando está en uso
- Mecanismo de elevación interconectado



ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Las especificaciones, como el peso, pueden cambiar para cumplir con las normas locales o las opciones seleccionadas por el cliente.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG Ibérica, SL

C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 – Madrid
España

www.jlg.com
www.powertowers.com

**Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation**