



TRIME



X-START

 **Alpha C**
Un lazo para toda la vida.

PROYECTORES
ORIENTABLES
E INCLINABLES.

ALARMAS PARA
PROTECCIÓN DEL
MOTOR E INDICADOR
DE COMBUSTIBLE.

SISTEMA DE
ELEVACIÓN
MANUAL.

DIMENSIONES
COMPACTAS PARA
UN FÁCIL MANEJO.



Tiempo de ejecución



41 Litros
82 Horas

Ruido 
Nivel 65 dB (A) a 7m

4400 m²
De área iluminada





TRIME

X-START

4x320W

TORRE:	X-Start
TIPO	Diesel
MOTOR	Kubota Z482
POTENCIA	13 hp
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.55 l/h
PROYECTORES TIPO	LED
PROYECTORES INSTALADOS	4
PODER DE LOS REFLECTORES	320 W c/u
LÚMENES	120,000
ÁREA ILUMINADA	4,500 m ²
ALTURA MÁXIMA	8 m
MÉTODO DE ELEVACIÓN	manual
RESISTENCIA AL VIENTO	80 km/h
PESO	706 kg
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	80 l
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Agua
DIMENSIONES MÍN. (LxAxAI)	1.83 x 1.37 x 2.56
DIMENSIONES MÁX. (LxAxAI)	2.32 x 2.57 x 8.00